

UHD52ALV

Projecteur connecté 4K UHD



- **Résolution 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Lumineux – 3500 ANSI lumens**
- **Contrôle vocal – Compatible avec Alexa d'Amazon**
- **Tout-en-un – TapCast, lecteur média intégré, sans fil et PureMotion**

UHD52ALV



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1.21:1 ~ 1.59:1
Distance de projection (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V, 1 x USB-A sans fil, 1 x USB-A wireless Alexa
Général	
Niveau sonore (type)	25db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique Dongle Wifi WUSB
Input lag	66.00ms
Modèles sans fil en option	WUSB
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W
Poids et dimensions	
Poids Net	5.22kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm

