

WU334

Alta risoluzione, versatile e potente



- **Proiettore luminoso WUXGA - 3600 ANSI lumen**
- **Connettività semplice - 2x HDMI, MHL, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**
- **Leggero e portatile**

Luminoso, accattivante il proiettore WUXGA WU334 ad alta definizione è eretto per le presentazioni in aula e in sala riunioni, questo proiettore è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata.

Vanta una facile connettività con più ingressi tra cui due HDMI, MHL, VGA e un altoparlante da 10 W incorporato. Puoi anche utilizzare l'alimentazione USB per collegare e alimentare dongle HDMI come Google Chromecast.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.74m ~ 7.62m (29" ~ 300") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.47:1 - 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 9.5m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	110%
Conessioni	
Conessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, batteria, manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	205W
Consumo (max)	295W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.91kg
Dimensioni	316 x 244 x 108

