

# UHZ65UST

Ultra short throw smart laser 4K Ultra HD projector



- **Ultra short throw - Laser 4K UHD resolution, HDR and HLG compatible**
- **Amazing colour - 121% Rec709, 3200 ANSI lumens**
- **Fluid viewing - PureMotion frame interpolation**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**

This stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with 121% of Rec709 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.

Packed with the latest technology and features, the UHZ65UST boasts HDR and HLG compatibility, sophisticated PureMotion frame-interpolation processing which eliminates motion blurring or image judder, voice control, streaming apps and a built-in media player.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.200 lumen
Rapporto di contrasto	2.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	90%
Dimensione schermo	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.47m - 0.66m
Focale (mm)	525
Lens shift	Verticale +0%
Offset nativo	124%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A reader <b>Uscite</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x USB-A service, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Si
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	AC power cord Rechargeable remote control Basic user manual
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	220W
Consumo (max)	345W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	11kg
Dimensioni	576 x 383 x 130

