

HZ40UST

Laser 1080p Ultra-Kurzstanzprojektor



- **Projektion bei eingeschaltetem Licht – 4.000 ANSI Lumen**
- **Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung von Leinwand oder glatter Oberfläche**
- **Erleben Sie Live-Sport, TV-Shows, Spiele und Filme in Full 1080p**
- **Einfach zu installieren - multiple Anschlussmöglichkeiten für digitale Geräte und exzellenter Sound über integrierte Lautsprecher**

Projizieren Sie mit dem HZ40UST ein übergroßes 100 Zoll Bild aus weniger als 30 cm Entfernung von einer glatten Oberfläche* oder einer Leinwand. Erleben Sie Action, genießen Sie jeden Moment auf der großen Leinwand und lassen Sie sich von Live-Sport, TV-Shows, Spielen und Filmen mitreißen. Dieser kompakte High-Brightness-Laserprojektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können.

*30cm gemessen von der Rückseite des Projektors.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.45m - 0.59m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	120%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual
Optionale Wireless Modelle	WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	210W
Stromverbrauch (max)	330W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124

