

# X308STe

Tiro corto, brillante y compacto.



- **Luminoso proyector XGA - 3500 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto: imagen de 100 "desde un poco más de un metro de distancia**
- **Fácil conectividad - HDMI, VGA, alimentación USB**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10 watos**

Tiro corto, brillante y compacto.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") (diagonal)
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.617:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.1m
Distancia focal (mm)	7.15
Offset nativo	115%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Control</b> 1 x RS232
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidad 3D	Full 3D
3D	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
Seguridad	25 languages: Arabic,Czech,Danish,Dutch,English,Farsi,Finnish,French,German,Greek,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,(simplified),Spanish,Swedish,Chinese (traditional),Turkish,Vietnamese
idiomas OSD / display	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Condiciones de funcionamiento	Mando tipo tarjeta extraplano
Control remoto	1
Altavoces	10W
Wattios por altavoz	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Contenido caja	
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	187W
Consumo energético ( máx.)	225W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	3kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

