


EH615

Videoproiettore compatto per installazioni professionali



- **Proiettore WUXGA Luminoso - 6200 ANSI lumen**
- **Flessibilità di installazione - zoom 1,8x**
- **Regolazione dell'ottica verticale e orizzontale**
- **Regolazione dei 4 angoli**

Videoproiettore professionale Full HD da 6.200 lumen
ricco di regolazioni



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	6.200 lumen
Luminosità ANSI	6.200 lumen
Rapporto di contrasto	10.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	-30 ~ +30°
Trapezio correzione - verticale	-30 ~ +30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Si
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	465
Durata Lampada (ore)	2000 (Luminoso), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.2:1 - 2.16:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +25%, Orizzontale +10%
Offset nativo	105%
Conessioni	
Conessioni	Ingressi 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Video Composito, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Audio 3.5mm
Generale	
Livello rumore (tipico)	37dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	2.098BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione telecomando batterie manuale utente di base
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	490W
Consumo (max)	615W
Peso e dimensioni	
Peso netto	6.4kg
Dimensioni	424 x 344 x 160