

4K550ST

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- Resolución 4K UHD y compatibilidad con HDR
- Brillante proyección en calidad UHD con óptica de tiro corto 0,78:1
- 4.500 lúmenes
- Sencilla conectividad con HDMI , HDMI+MHL, VGA, USB de alimentación, conectores para audio y RJ45

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4.500 lumens
ANSI Brillo	4.500 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.73m ~ 7.63m (28.89" ~ 300.46") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	330
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Dynamic), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.782:1
Distancia de proyección (m)	0.5m - 5.2m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	11.66
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	100%
Lens shift	Yes - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Altavoz
General	
Nivel sonoro (tipico)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Guía de inicio rápido
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	335W
Peso y dimensiones	
Peso	5.9kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 129