

X402

Luminoso potente e Business Ready



- **Proiettore XGA luminoso - 4200 lumen ANSI**
- **Crestron RoomView® - Controllo e monitoraggio RJ45**
- **Connettività semplice - HDMI, VGA e altoparlante da 10W incorporato**
- **Leggero e portatile, borsa inclusa**

Proietta presentazioni con colori vivaci e luminosi in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, X402 vanta lunga durata della lampada e caratteristiche di risparmio energetico che garantiscono un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore ha un altoparlante integrato, capacità di collegamento in rete, tecnologia Full 3D e può essere facilmente collegato tramite un cavo HDMI, fornendo un'immagine chiara con audio. Il proiettore può essere installato o trasportato nella pratica borsa per riunioni fuori sede.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-0°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.78m ~ 7.8m (30.8" ~ 307") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 5500 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.6:1 - 1.92:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.2
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	18.2 ~ 21.9
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync, 1 x mini USB mouse/service</p>
Generale	
Livello rumore (tipico)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesc
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Borsa Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	257W
Consumo (max)	306W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.57kg
Dimensioni	315 x 224 x 102

