

W515T

Puissant et Performant



© Samruh Creative Association

- **Projecteur WXGA Ultra-Lumineux – 6000 ANSI lumens**
- **Flexibilité d'installation – Zoom x1.8**
- **Lens shift vertical et horizontal**
- **Correction géométrique – 4 angles**

W515T



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	6 000 lumens
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.63m ~ 7.62m (24.7" ~ 300") (diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	365
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.26:1 - 2.27:1
Distance de projection (m)	1.3m - 8.2m
Zoom	1.8
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +20%, Horizontal +10%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x Composite vidéo, 1 x S-Vidéo, 1 x RS232, 1 x USB-B souris/service, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Télécommande filaire, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x Relais 12V , 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm
Général	
Niveau sonore (type)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	340W
Consommation énergétique (max)	425W
Poids et dimensions	
Poids Net	5.9kg
Dimensions (LxPxH)	424 x 344 x 160mm

