

# FHD153169

Full HD LED display – 3 x 1.69m (136" diagonal)



- **Alto brillo - Alta resolución. Pantalla LED Full HD de interior**
- **Fácil instalación y mantenimiento – montaje en superficie y acceso frontal**
- **Profundidad de panel ultrafino de 56 mm: diseño discreto y que ahorra espacio**
- **El mejor en procesamiento y conmutación de su clase : tecnología HQUltra**

Full HD LED display – 3 x 1.69m (136" diagonal)



# Specifications

<b>Pantalla</b>	
Resolución de pantalla	1080p Full HD (1920x1080)
Tamaño de pantalla(diagonal)	136"
Tamaño de pantalla	3000 x 1690
Distancia mínima de visionado	1.5m
Brillo (Antes del calibrado)	650 nits
Brillo (Después del calibrado)	650 nits
Contraste	4000:1
Dimensiones (W x D x H)	3000 x 54 x 1690
Peso	154.8kg
<b>Procesado de pantalla</b>	
Escalador-Conmutador	LS200T
Emisor	MCTRL660
<b>LEDs</b>	
Pixel pitch (H x V)	1.562mm
LEDs por pixel	1R1G1B
Longitud de onda - Rojo (dominante)	620nm
Longitud de onda - Verde (dominant)	520nm
Longitud de onda - Azul (dominant)	465nm
<b>Pixels</b>	
Configuración del Pixel	SMD 3-1
Color de la superficie LED	Black
Tamaño del LED	SMD1010
Resolución del pixel (Ancho)	320 pixels/module
Resolución del pixel (alto)	180 pixels/module
Pixels por superficie	409.600 pixels/m2
<b>Módulo</b>	
Ancho de módulo activo	3.000mm
Alto de módulo activo	1.690mm
Estándar de área del módulo activo	0.1406m2
Ángulo de visionado - horizontal	>160°
Ángulo de visionado - vertical	>160°
Protección de entrada (frontal)	IP43
Protección de entrada (posterior)	IP21
Fijaciones LED	Front access
Rango de temperatura de almacenamiento	-10 - +50°C
Condiciones de funcionamiento	10 - 90 non-condensing
Temperatura de funcionamiento (min)	-10°C
Temperatura de funcionamiento (max)	50°C
<b>Color</b>	
Profundidad de procesamiento en escala de grises	16 bits
Número de colores	281 (trillions)
Tasa de refresco	>3660 Hz
<b>Brillo</b>	
Brillo (antes del calibrado)	650nits
Brillo (después del calibrado)	650nits
Ratio de contraste	4.000
Niveles de control de brillo	256
<b>Potencia</b>	
Potencia de entrada (máx.)	60vatios por panel
Fuente de alimentación	110-240
<b>Otro</b>	
Ajuste de alineamiento mecánico	x/y/z (x/y/z planes)
Ingleteado/Conteo	-90°
Marco de montaje	Optional
<b>Connectivity</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 2 x HDMI UHD 4K, 1 x HDMI FHD 1080P, 1 x DVI/HDMI, 1 x HDBaseT 4K, 1 x DisplayPort 4K, 1 x Entrada compuesto vía DVI-U, 1 x Video compuesto, 2 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45 streaming, 2 x Micrófono, 6 x Audio analógico stereo <b>Outputs</b> 1 x DVI/HDMI, 1 x HDMI UHD 4K, 1 x HDBaseT 4K, 1 x Altavoz