

W515T

Ein leistungsstarker Performer



© Samruh Creative Association

- **Ultra heller WXGA Projektor – 6.000 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,8-facher Zoom**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **4-Ecken Geometrieangepassung**

Der neue, leistungsstarke W515T wartet mit hellen 6.000 Lumen und vielfachen Anschlussmöglichkeiten, wie zwei HDMI Eingängen, DisplayPort und HDBaseT™ Verbindung auf. Für komplexere Installationen ist der W515T mit einem großen Zoombereich, Lens Shift und einer eingebauten Geometrieangepassung ausgestattet - ideal für Image Stacking, unebene Wände oder außergewöhnliche Projektor Platzierungen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	6.000Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.63m ~ 7.62m (24.7" ~ 300") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden)	3000 (Hell), 5000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.26:1 - 2.27:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8.2m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +20%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x RS232, 1 x USB-B Maus/Service, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160

