

4K550

Bilder mit lebensechten Details - 4K Ultra HD Beamer



© Samruh Creative Association

- **4K UHD Auflösung und HDR Kompatibilität**
- **Flexible Installationen – Vertikaler Lens Shift und 1,6-facher Zoom**
- **Kompakt und leistungsstark - 5000 Lumen**
- **Einfache Konnektivität - HDMI, MHL, VGA und S/PDF**

Projizieren Sie tolle helle Bilder auch bei Tageslicht mit dem Optoma 4K Ultra HD Projektor 4K500. Die Ultra HD 4K-Auflösung erweckt Bilder mit beeindruckenden Details, Farben und Kontrast zum Leben und lässt Sie ein ganz neues Level an Projektion erfahren.



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | UHD (3840x2160) |
| Helligkeit | 5.000Lumen |
| Helligkeit (eco) | 3.000 Lumen |
| ANSI Helligkeit | 5.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10.000 |
| Kontrastverhältnis - dynamisch | 6.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Horizontale Scan Rate | 31 ~ 135Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 120Hz |
| Uniformität | 75% |
| Leinwandgröße | 0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 330 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 3000 (Hell), 5000 (Dynamisch), 4000 (Eco), 5000 (Eco+) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.39:1 ~ 2.22:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.3m - 9.3m |
| Zoom | 1.6 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 20.91- 32.62 |
| Lens Shift | Vertikal +15% |
| Native Offset | 100% |
| Lens Shift | Ja - {{downloads_link}} |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A Service, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x RS232 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Lautsprecher |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 32dB |
| Computer Kompatibilität | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | 120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only) |
| 3D | 3D ready |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 5W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Yes |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 249W |
| Stromverbrauch (max) | 335W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 5.8kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 392 x 281 x 129 |

