

W515T

Un equipo potente



- **Proyector ultra-brillante WXGA – 6000 ANSI lumens**
- **Instalación flexible – 1.8x zoom**
- **Lens shift Vertical y Horizontal**
- **Ajuste geométrico 4 esquinas**

Creado para aplicaciones profesionales exigentes, el potente proyector W515T de altas prestaciones cuenta con un brillo de 6.000 lúmenes y cuenta con múltiples opciones de conexión digital, con dos entradas HDMI, DisplayPort y HDBaseT™. Para instalaciones más complejas, este proyector está equipado con un amplio rango de zoom, desplazamiento de lente y una función de ajuste geométrico integrado: ideal para apilar imágenes, paredes irregulares o donde la colocación del proyector es incómoda y debe instalarse en ángulo.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	6.000 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.63m ~ 7.62m (24.7" ~ 300") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.26:1 - 2.27:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 8.2m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +20%, Horizontal +10%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Vídeo compuesto, 1 x S-Vídeo, 1 x RS232, 1 x USB-B ratón/servicio, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Remoto por cable, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x 12V trigger, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p>
General	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación AC Control remoto, 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	340W
Consumo energético (máx.)	425W
Peso y dimensiones	
Peso	5.9kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160

