

4K550

Prawdziwie żywy szczegół - projektor 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- **Rozdzielczość 4K UHD kompatybilna z formatem HDR**
- **Wysoka jasność 5000 ANSI**
- **Pionowe przesunięcie obiektywu**
- **Odwzorowanie barw bliskie rzeczywistości**

Wysoka jasność 5000 ANSI w połączeniu z rozdzielczością 4K UHD



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	5 000lumenów
Jasność (eco)	3 000lumens
Jasność ANSI	5 000lumens
Kontrast	10 000:1
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	6 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	330
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 5000 (Dynamiczny), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.39:1 ~ 2.22:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91- 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%
Wbudowany offset	100%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Obsługa USB-A, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Głośnik
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	32dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Skrócona instrukcja obsługi
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Yes
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	335W
Waga i wymiary	
Waga netto	5.8kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	392 x 281 x 129

