

W400+

Full HD 1080p, luminoso e potente



- **Proiettore luminoso WXGA - 4000 ANSI lumen**
- **Installazione flessibile - 1.3x zoom**
- **Controllo completo: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB, altoparlante da 10 W, RJ45**

Scopri l'eccellenza con il primo proiettore W400+ da 4.000 lumen, piccolo e leggero. Questo modello è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata per molteplici scopi, compreso l'uso professionale, dalle aule alle riunioni di lavoro. Progettato per sostituire proiettori LCD tradizionali con un'ottica simile, offre colori di alta qualità, lunga durata della lampada e un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore è HD ready ed ha un fantastico suono dato dagli altoparlanti integrati, offrendoti un'esperienza coinvolgente. Inoltre, vanta semplicità di progettazione con più ingressi, tra cui HDMI / MHL, alimentazione USB e networking RJ45. Questo proiettore è l'ideale per collegare chiavette quali Google Chromecast e Optoma HDCast Pro. Leggero, ti consente di collegare il tuo laptop, PC o lettore Blu-ray e può essere installato o comodamente trasportato.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.92m ~ 7.65m (36.1" ~ 301.1") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.19:1 - 1.54:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	112%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 2 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Sicurezza	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
OSD / lingue visualizzate	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Condizioni operative	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Telecomando	1
Numero altoparlanti	10W
Watt per speaker	Cavo di alimentazione CA.
Contenuto della confezione	Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	266W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.5kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

