


ZU660e

Immagini spettacolari, bassi costi di manutenzione ed elevata affidabilità.



- **20,000 ore senza manutenzione - Sorgente luminosa a laser**
- **Certificazione IP5X contro la polvere - Massima affidabilità e mantenimento delle prestazioni nel tempo**
- **Videoproiettore laser WUXGA da 6.500 lumen**
- **Installazione flessibile – 7 ottiche a scelta dall'ottica ultra corta alla Dome**

Videoproiettore Laser WUXGA da 6500 lumen con certificazione IP5X



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	6.500 lumen
Luminosità ANSI	6.000 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Contrasto ANSI	250:1
Contrasto - dinamico	6.000:1
Contrast - full on/off	1.200:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	20 degrees°
Trapezio correzione - verticale	20 degrees°
Uniformità	90%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Opzioni Lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync Controllo 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	36dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5 ~ 40 °C
Telecomando	Telecomando ProAV a filo
Contenuto della confezione	Batterie, cavo di alimentazione da 3 metri, cavo VGA da 1.8 metri, manuale, CD.
Rete	
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	470W
Consumo (max)	650W
Peso e dimensioni	
Peso netto	17kg
Dimensioni	484 x 509 x 181

