

HZ45UST

Proiettore laser ultra corto a 1080p



- **Proiettore laser luminoso Full HD 1080p - 4000 ANSI Lumen**
- **Immagini da 100 pollici di dimensioni a soli 30 cm da una superficie piana o uno schermo**
- **Goditi lo sport in diretta, programmi TV e giochi in Full 1080p**
- **Facile da configurare: connettività multipla per dispositivi digitali e ottimo suono dagli altoparlanti integrati**

Immagini da 100 pollici di dimensioni da 30 cm Sperimenta un'immagine super grande da 100 pollici con HZ45UST posizionato a meno di 30 cm da una superficie piatta* o schermo. La tecnologia laser offre una riproduzione dei colori accurata e fedele per film, giochi e sport dal vivo. Con alta luminosità e bassa latenza è fantastico per giocare in qualsiasi stanza.

Un altoparlante integrato offre un ottimo suono e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. Puoi persino trasformarlo in un proiettore intelligente collegando un dongle HDMI come Google Chromecast™, Amazon Fire Stick o Apple TV™ per giocare, riprodurre video e condividere foto sul grande schermo nel comfort di casa tua.

- 30 cm misurati dal retro del proiettore. Come tutti i proiettori Ultra short; per ottenere un'immagine perfetta è necessaria una superficie completamente piana. Poiché la maggior parte delle pareti non sono completamente piatte, per evitare una leggera distorsione nella parte superiore dell'immagine, potrebbe essere necessario installare uno schermo sulla superficie di proiezione per un'immagine perfetta. Se ciò non fosse possibile, suggeriamo per pareti non piatte di utilizzare un proiettore a focale corta in grado di proiettare un'immagine da 100" da poco più di 1 m".

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	3.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.45m - 0.59m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	120%
Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 2A</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service, 1 x USB-A reader/wireless</p>
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale), Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Si
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	210W
Consumo (max)	330W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.6kg
Dimensioni	382 x 310 x 124

