

HZ45UST

Лазерный ультракороткофокусный проектор 1080p



- **Яркий лазерный проектор Full HD 1080p – 4200 ANSI лм**
- **Сверхразмерные 100-дюймовые изображения всего в 30 см от экрана или плоской поверхности**
- **Наслаждайтесь спортивными трансляциями, ТВ-шоу и играми в формате Full HD 1080p**
- **Простота установки - возможность подключения нескольких цифровых устройств и отличный звук встроенных динамиков**

Сверхразмерное 100-дюймовое изображение с 30 сантиметров.

Испытайте наслаждение от 100 дюймового изображения с нашим проектом HZ45UST расположенным всего в 30 см от экрана. Лазерные технологии обеспечивают точную, реалистичную цветопередачу при просмотре фильмов, игр и спортивных трансляций. С высокой яркостью и низкой латентностью данный проектор отлично подходит для видеоигр.

Встроенный динамик обеспечивает отличный звук, а два входа HDMI легкую настройку. Вы можете превратить его в "смарт-проектор", подключив HDMI адаптер: Google Chromecast, Amazon Fire Stick или Apple TV, чтобы играть в игры, транслировать видео и обмениваться фотографиями на большом экране, не выходя из собственного дома.

- 30 см измерение произведено от задней части проектора. Как в случае со всеми короткофокусными проекторами, для получения идеального изображения требуется абсолютно ровная поверхность. Поскольку большинство стен не совсем плоские, чтобы избежать незначительных искажений в верхней части изображения, вам может потребоваться установить экран. Если это невозможно, советуем для не совсем плоских стен использовать короткофокусный проектор, проецирующий 100 дюймовое изображение с расстояния 1 м.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 200лмн
Контрастность	3 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-15°
Горизонтальная развертка	15.3 ~ 91.1кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.45m - 0.59m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.72
Сдвиг объектива (offset)	120%
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Аудио RCA L&R Выходы 1 x VGA выход, совместно с входом VGA2 , 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 2A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB сервис, 1 x USB-A считыватель/беспроводное подключение
Общее	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	18 языки: Арабский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный), Турецкий
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Да
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	210W
Потребляемая мощность (max)	330W
Вес и габариты	
Вес нетто	5.6кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	382 x 310 x 124

