

# EH615

Kompaktowa profesjonalna instalacja Powerhouse



© Samruh Creative Association

- **Ultra-jasny projektor Full HD 1080p – 6200 lumenów ANSI**
- **Elastyczność instalacji – 1.8x zoom**
- **Przesunięcie obiektywu w pionie i poziomie**
- **projekcja geometryczna 4 narożników**

Produkując obrazy o jakości lepszej niż Full HD zapewniające bezkompromisowy poziom szczegółowości, EH615 jest przeznaczony do wymagających profesjonalnych środowisk instalacyjnych, zwykle związanych z większymi, cięższymi wymiennymi obiektywami projektorów. Ten mocny projektor o wysokich parametrach szczyli się jasnością 6 200 lumenów i oferuje imponujący 1,8-krotny zoom optyczny, przesunięcie obiektywu w poziomie/pionie i korekcję geometryczną czterech narożników. Elastyczne połączenia są dostępne dzięki 2 wejściom HDMI (z których jeden obsługuje MHL), DisplayPort i wielu połączeniom analogowym.

## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	6 200lumenów
Jasność ANSI	6 200lumens
Kontrast	10 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	-30 ~ +30°
Korekcja trapezowa - pionowa	-30 ~ +30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15KHz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") (diagonal)
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	465
Żywotność lampy (godziny)	2000 (Jasny), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1.2:1 - 2.16:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63 ~ 31.36
Przesuw obiektywu	Pionowo +25%, Poziomego +10%
Wbudowany offset	105%
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x RJ45, 1 x obsługa mini USB, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Audio 3.5mm
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	37dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	2 098BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający, pilot, bateria, Podstawowy podręcznik użytkownika
<b>Usługi sieciowe</b>	
LAN - sterowanie	Tak
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	490W
Zużycie energii (maksymalne)	615W
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	6.4kg
Wymiary (Sz x Gł x Ww) (mm)	424 x 344 x 160

Copyright © 2018 Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 21082019022033