

# W354

Luminoso, potente e piccolo



- **Proiettore WXGA luminoso - 3400 lumen ANSI**
- **Flessibilità di installazione - Zoom 1.3x**
- **Controllo completo: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività semplice - 2x HDMI, MHL, VGA, alimentazione USB, altoparlante 16W**

Luminoso, potente e piccolo



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.400 lumen
Rapporto di contrasto	18.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	16:9,16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.92m ~ 7.65m (36.1" ~ 301.1") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 7000 (Dinamico), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.19:1 - 1.54:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 7.7m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	112%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x USB-A potenza 1A, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Porto (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco,Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	16W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Yes
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	2.51kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

