

# W400

Luminoso e portatile



- **Luminoso proiettore WXGA - 4000 ANSI lumen**
- **Connettività semplice - HDMI, VGA, USB-A Power, altoparlante da 2 W**
- **Bassi costi di gestione - durata della lampada fino a 10.000 ore<sup>2</sup>**
- **Leggero e portatile**

Trasforma la tua presentazione con il primo proiettore W400 da 4.000 lumen, piccolo e leggero. Questo modello è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata e per molteplici scopi, compreso l'uso professionale - dalle riunioni di lavoro alle aule. Offre colori di alta qualità, lunga durata della lampada e un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore pronto per l'HD vanta una semplicità di progettazione, con elevata affidabilità. Conveniente, con ingressi multipli tra cui HDMI e MHL, questo proiettore è ideale per il collegamento di dongle HDMI come Google Chromecast e Optoma HDCast Pro e consente di collegare laptop, PC o lettore Blu-ray. Può essere installato o comodamente trasportato.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.82m ~ 7.71m (32.4" ~ 303.6") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.55:1 - 1.73:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	112%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A <b>Controllo</b> 1 x RS232
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoç (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco,Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	266W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	2.41kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

