

# ZW400UST

Idéal pour l'affichage dynamique - 20 000 heures en haute luminosité\*\*



© Samruh Creative Association

- **Projecteur WXGA Laser - 4000 lumens**
- **Ultra-courte focale - Une image de 100 pouces à moins de 50cm de distance**
- **Source lumineuse laser avec 20 000 heures sans maintenance en haute luminosité\*\***
- **Résistant à la poussière – Test indépendant, certification IP5X pour une fiabilité totale**

ZW400UST



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	4 000 lumens
Contraste	100 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-0°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") (diagonal)
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.27:1
Distance de projection (m)	0.45m - 0.59m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset natif	117%
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<p><b>Entrées</b> 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&amp;R</p> <p><b>Sorties</b> 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A</p> <p><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x USB-A sans fil</p>
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Oui
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 batteries AAA Manuel d'utilisateur
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	210W
Consommation énergétique (max)	330W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	5.6kg
Dimensions (LxPxH)	382 x 310 x 124mm

