


# W334e

Projection Lumineuse



- **Projecteur WXGA lumineux – 3700 ANSI lumens**
- **Connexion facile – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio clair et puissant - Haut-parleur 10W**
- **Léger et portable**

W334e



## Specifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Affichage/image</b>                  |   |
| Technologie d'affichage                 | DLP   |
| Résolution native                       | WXGA (1280x800)   |
| Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux) | 3 700 lumens  |
| Contraste                               | 22 000:1  |
| Affichage (natif)                       | 16:10   |
| Aspect ratio - compatible               | 4:3,16:9  |
| Correction trapèze - verticale          | +/-40°  |
| Fréquence de balayage horizontal        | 15.38 ~ 91.15Khz  |
| Taux de rafraîchissement vertical       | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz   |
| Uniformité                              | 75%   |
| Taille d'écran                          | 0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") (diagonal)   |
| <b>Lampe (Infos)</b>                    |   |
| Source lumineuse                        | Lampe   |
| Lampe watts                             | 203   |
| Durée de vie de la lampe (hrs)          | 6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)   |
| <b>Optique</b>                          |   |
| Rapport de projection                   | 1.55:1 - 1.73:1   |
| Distance de projection (m)              | 1m - 12m  |
| Zoom                                    | 1.1   |
| Type de zoom                            | Manuel  |
| Longueur de la focale (mm)              | 21.85 ~ 24  |
| Offset Natif                            | 112%  |
| <b>Connectivité</b>                     |   |
| Connecteurs (Entrées/Sorties)           | <b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232  |
| <b>Général</b>                          |   |
| Niveau sonore (type)                    | 27db  |
| Compatibilité PC                        | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilité 2D                        | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D                                      | 3D ready  |
| Sécurité                                | Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe  |
| OSD / affichage des langues             | 25 Langues:<br>Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Po Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement            | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Télécommande                            | Type de carte de crédit   |
| Nombre de Haut-parleurs                 | 1   |
| Haut-parleur (Watts)                    | 10W   |
| Contenu de la boîte                     | Câble d'alimentation<br>Télécommande avec piles<br>Manuel utilisateur de base   |
| <b>Puissance</b>                        |   |
| Alimentation                            | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Consommation énergétique (veille)       | 0.5W  |
| Consommation énergétique (min)          | 187W  |
| Consommation énergétique (max)          | 225W  |
| <b>Poids et dimensions</b>              |   |
| Poids Net                               | 3kg   |
| Dimensions (LxPxH)                      | 316 x 244 x 108mm   |

