

# X304M

Presentazioni professionali in movimento



- **Piccolo, leggero e portatile**
- **Proiettore XGA luminoso - 3100 ANSI lumen**
- **Connettività facile - HDMI, VGA e altoparlante incorporato**
- **Full3D**

Idealmente associato ad un notebook o un dispositivo mobile, X304M offre presentazioni e video vivaci e brillanti in ufficio o in viaggio.

Con un peso di soli 1,4 kg questo proiettore da viaggio incorpora 3000 ANSI lumen che consentono di proiettare presentazioni luminose e cristalline durante il giorno, lasciando il pubblico senza parole ogni volta che si accende il proiettore.

Essere piccoli non significa però perdere di specifiche, X304M incorpora un altoparlante, una connettività HDMI, una tecnologia Full 3D e funzionalità wireless opzionali che ti consentono di proiettare in modalità wireless da un laptop o dispositivo mobile. Viene fornito con una comoda borsa.

Proiettare con laptop, Mac o anche tablet non è mai stato così facile.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	10.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91.4Khz
Scan rate Verticale	43 ~ 87(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.85m ~ 6.58m (33.58" ~ 259.25") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 5000 (Eco)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.9:1 - 2.2:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.15
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.3 ~ 24.5
Offset nativo	114%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x USB-B mouse/service
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	33dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	1W
Contenuto della confezione	Borsa Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	230W
Consumo (max)	280W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	1.4kg
Dimensioni	220 x 178 x 71

