

ML330

Ultra-kompaktowy projektor LED z systemem Android



- **Projektor HD Ready, technologia LED - idealny do oglądania filmów, gier czy prezentacji bez użycia komputera**
- **Wiele możliwości podłączenia - HDMI, MHL, karta microSD, USB, bezprzewodowo, bluetooth oraz wbudowany głośnik**
- **Przesyłaj treści bezprzewodowo - wbudowany Android™ v4.4**
- **Kompaktowy i lekki, jedynie 0,46kg**

Dogodnie przesyłaj treści z popularnych aplikacji, bez konieczności podłączania odtwarzacza Blu-ray, media box, kluczy sprzętowych, smartfona lub tabletu. Dzięki wbudowanej technologii WiFi i zintegrowanemu systemowi Android™ model ML330 jest naprawdę inteligentnym projektorem, dzięki któremu można cieszyć się rozrywką w wysokiej rozdzielczości i na dużym obrazie w każdym pomieszczeniu w domu. Ten ultra kompaktowy, przenośny projektor LED jest niezwykle wszechstronny. Przenośny ML330 ważący zaledwie 460 g można zabrać praktycznie wszędzie. Idealny na maraton filmowy lub noc gier - możesz nawet użyć go jako narzędzia biznesowego do tworzenia interesujących prezentacji przy użyciu aplikacji przeglądark Office i PDF

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność (LED)	500lumens
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 93Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.25m ~ 3.05m (10" ~ 120") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	LED GB
Żywotność LED	20 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.2:1
Odległość wyświetlania	0.26m - 3.09m
Rodzaj Powiększenia	Staly
Ogniskowa (mm)	12
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x karta microSD, 2 x Czytnik USB-A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x DC Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	34dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	8 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	1W
W pudełku	TorbaKabel HDMIPrzewód zasilającyPilotBateriaPodstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	16.00ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Yes
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	16W
Zużycie energii (maksymalne)	26W
Waga i wymiary	
Waga netto	0.46kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	157 x 122 x 35

