

# LV130

Niezwykle niewielki przenośny projektor LED



- **Technologia LED** - projektor doskonały do oglądania filmów, gier i prezentacji bez komputera
- **HDMI i wbudowany głośnik**
- **Wbudowana bateria**
- **Lekki i kompaktowy <0.3kg**

Mobilny projektor idealny do przenośnych prezentacji, niezastąpione narzędzie gdy chcesz zaciekać swoją prezentacją



## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WVGA (854x480)
Jasność (LED)	300lumens
Kontrast	100 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 75Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 60Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.64m ~ 2.03m (25" ~ 80") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	LED GB
Żywotność LED	30 000hours
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1.1:1
Odległość wyświetlania	0.6m - 1.96m
Rodzaj Powiększenia	Staly
Ogniskowa (mm)	5.02
Wbudowany offset	100%
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(25/30/50/60Hz)
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, hiszpański, chiński tradycyjny
Warunki pracy	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	1.5W
W pudełku	Przenośna torba Przewód zasilający AC Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	HDCast Pro
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	22W
Zużycie energii (maksymalne)	25W
Żywotność akumulatora	4.5 godzinhrs
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	0.4kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	108 x 126 x 36

