

ZH406ST

Proiettore laser compatto ad alta luminosità a focale corta



- **Proiettore laser DuraCore Full HD 1080p luminoso - 4200 ANSI lumen**
- **Obiettivo a corto raggio - immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **Comandi completi: comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **30.000 ore di luce laser esente da manutenzione**

Il proiettore ZH406ST è conveniente, con una vita più lunga e uno chassis più piccolo e leggero. ZH406ST è un proiettore a bassa manutenzione con tecnologia laser a lunga durata che offre una straordinaria luminosità di 4200L.

Con trapezio verticale e orizzontale e altoparlanti integrati da 10 W, ZH406ST fa parte di una gamma di prodotti forniti con la flessibilità di controllo aggiuntiva di Crestron.



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.5:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.31m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Lens shift	Verticale: +/-0%, Orizzontale: +/-0%
Offset nativo	116%
Lens shift	Sì - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Microfono Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	206W
Consumo (max)	269W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.5kg
Dimensioni	337 x 265 x 122.5

