

OP751RK+

Monitor da 75" interattivo



- **Monitor 75" multi-touch interattivo**
- **Risoluzione 4K UHD per immagini vivide e nitide**
- **Interattività con touchscreen da 20 tocchi**

Monitor 75" multi touch da 20 tocchi



Specifications

Display

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Back light | Direct type LED |
| Dimensione (diagonale) | 75" |
| Risoluzione | 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K) |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto | 1.200:1 |
| Angolo di visuale | 178° |
| Tempo di risposta | 8ms |
| Durata | 30.000 ore |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Watt per speaker | 12W |
| Durezza superficiale | 7H |
| Vetro | Toughened |

Physical spec

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensioni | 1763 x 1034 x 100 |
| Peso netto | 58.6kg |
| Specifiche per viti a parete | M8*25mm |
| Fori VESA | 800*400mm |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione Europeo 3 metri Cavo di alimentazione Americano 3 metri Cavo di alimentazione Inglese 3 metri Cavo USB 5 metri Cavo VGA 5 metri Cavo Audio Penna Telecomando Batterie CD d'istruzioni |

| | |
|-------------|--|
| Connessioni | Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x HDMI, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A display Controllo 6 x USB-A display, 1 x RS232, 1 x RJ45 |
|-------------|--|

Tipo di tocco

| | |
|--------------------|--|
| Sistema | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/Windows2000/Linux/Mac/Andrc |
| Punto di contatto | 10 points writing and 20 points touch |
| Strumento di tocco | Finger, Finger covered by glove, Opaque objects |

Power

| | |
|-------------------|-------------------|
| Alimentatore | 100-240V~ 50/60Hz |
| Consumo (standby) | ≤0.5W |
| Consumo (max) | 450W |

Operation System

| | |
|------------------|------------------------------|
| Versione Sistema | Android 7.0 |
| CPU | ARM Cortex A73 Dual Core CPU |
| GPU | Mali 450*5 |
| RAM | 2 |
| ROM | 16 |
| Modulo WiFi | 2.4 |

