

DS315e

Projection lumineuse



- **Projecteur SVGA lumineux – 3600 ANSI lumens**
- **Technologie Amazing Colour**
- **Fonctions économies d'énergie**
- **Léger et portable**

Projetez des présentations vives et lumineuses à tout moment de la journée sans effort. Conçu pour les salles de classe et de réunion, le DS315e offre des couleurs magnifiques, une longue durée de vie de lampe et des fonctions d'économie d'énergie qui permettent de réduire les coûts d'entretien au minimum.

Ce projecteur est facile à connecter à un ordinateur portable ou un PC pour projeter une image claire. Portable et léger, le projecteur peut être installé ou utilisé en déplacement pour des réunions hors site grâce à la sacoche optionnelle (vendue séparément).

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	SVGA (800x600)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 600 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction Keystone - verticale	40
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.71m - 7.73m (27.78in - 304.4in)(Diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 1200 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.94:1 - 2.16:1
Distance de projection (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.85 ~ 24
Offset Natif	115%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo Sorties 1 x USB-A power 1A
Général	
Niveau sonore (type)	27db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Type Carte de Crédit
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur de base
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Poids Net	3kg
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm

