

ZU606Te

Projecteur Laser ProAV Ultra-Lumineux



- Projecteur DuraCore Laser WUXGA – 6300 ANSI lumens
- 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance en luminosité élevée
- Compatible 4K et HDR
- Connectivité HDBaseT

ZU606Te



Specifications

| | |
|--|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 6 300 lumens |
| Contraste | 300 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-30° |
| Correction trapèze - verticale | +/-30° |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.375~91.146 KHz |
| Taux de rafraîchissement vertical | 24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1.2:1 ~ 1.92:1 |
| Distance de projection (m) | 1.3m - 7.8m |
| Zoom | 1.6 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 11.66 |
| Lens shift | Verticale -100 ~ 120% |
| Offset natif | 100% |
| Lens shift | Oui - {{downloads_link}} |
| Connectivité | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x Relais 12V , 1 x S-Vidéo, 1 x RJ45 Sorties 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 32db |
| Compatibilité PC | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Indice IP | IP6x |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Conditions de fonctionnement | Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée ProAV |
| Dissipation de la chaleur | 1 521BTU/heure |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique |
| Modèles sans fil en option | HDCast Pro |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| LAN - Réseau sans fil | Non |
| LAN | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | <0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 211W |
| Consommation énergétique (max) | 446W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 5.6kg |
| Dimensions (L x P x H) | 374 x 202 x 117mm |



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used for representation purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 21112019085203