

# ZK507-W

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- **Proyector láser 4K UHD - 5000 lúmenes ANSI**
- **Resolución 4K UHD, compatible con HDR**
- **1.6 x zoom, lens shift vertical**
- **20,000 horas de fuente de luz láser, sin mantenimiento**

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15%, Horizontal: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilidad 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético ( mín.)	274W
Consumo energético ( máx.)	368W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	9.8kg
Dimensiones (W x D x H)	498 x 331 x 141

