

X400

Hell und handlich



- **Heller XGA Projektor – 4.000 Lumen**
- **Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB-A Power, 2W Lautsprecher**
- **Geringe Betriebskosten - bis zu 10.000 Stunden² Lampenlaufzeit**
- **Hell und handlich**

Halten Sie beeindruckende Präsentationen mit dem ersten 4.000 Lumen hellen und handlichen X400 Projektor. Dieses Modell wurde für die Nutzung zu jeder Tageszeit und für verschiedene Anwendungsbereiche entwickelt: Vom Business Meeting bis zum Einsatz im Klassenzimmer. Er bietet hochqualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Gesamtbetriebskosten.



Specifications

| | |
|-------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | XGA (1024x768) |
| Helligkeit | 4.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 22.000 |
| Bildseitenformat | 4:3 |
| Kompatible Bildformate | 16:9, 16:10 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Horizontale Scan Rate | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 75% |
| Leinwandgröße | 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 220 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) | 5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Lampenlebensdauer (Education) | 10.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.95:1 ~ 2.15:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.2m - 12m |
| Zoom | 1.1 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 21.85 ~ 24.01 |
| Native Offset | 115% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 29dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Kartenstyle |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 2W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card |
| Optionale Wireless Modelle | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 204W |
| Stromverbrauch (max) | 266W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 2.41kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 298 x 230 x 96 |

