

# W334e

Proiezione luminosa



- **Proiettore WXGA luminoso - 3700 lumen ANSI**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**
- **Leggero e portatile**

Proietta presentazioni vivaci e brillanti in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, il W334e vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante incorporato e USB Power. Perfetto per collegare dongle HDMI come Optoma HDCast Pro e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate chiare con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o trasportato per le riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

## Specifications

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Display/immagine</b>         |   |
| Tecnologia display              | DLP   |
| Risoluzione nativa              | WXGA (1280x800)   |
| Luminosità                      | 3.700 lumen   |
| Rapporto di contrasto           | 22.000  |
| Aspetto nativo                  | 16:10   |
| Aspetto - compatibile           | 4:3,16:9  |
| Trapezio correzione - verticale | +/-40°  |
| Scan rate Orizzontale           | 15.38 ~ 91.15Khz  |
| Scan rate Verticale             | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz   |
| Uniformità                      | 75%   |
| Dimensione schermo              | 0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") (diagonal)   |
| <b>Info Lampada</b>             |   |
| Sorgente Luce                   | Lampada   |
| Watt lampada                    | 203   |
| Durata Lampada (ore)            | 6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)  |
| <b>Ottico</b>                   |   |
| Rapporto di tiro                | 1.55:1 - 1.73:1   |
| Distanza Proiettore (m)         | 1m - 12m  |
| Zoom                            | 1.1   |
| Tipo Zoom                       | Manuale   |
| Focale (mm)                     | 21.85 ~ 24  |
| Offset nativo                   | 112%  |
| <b>Connessioni</b>              |   |
| Connessioni                     | <b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A<br><b>Controllo</b> 1 x RS232  |
| <b>Generale</b>                 |   |
| Livello rumore (tipico)         | 27dB  |
| Compatibilità PC                | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilità 2D                | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D                              | 3D ready  |
| Sicurezza                       | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password   |
| OSD / lingue visualizzate       | 25 lingue:<br>Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portog (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita |
| Condizioni operative            | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Telecomando                     | Tipo scheda   |
| Numero altoparlanti             | 1   |
| Watt per speaker                | 10W   |
| Contenuto della confezione      | Cavo di alimentazione CA.<br>Telecomando<br>Batteria<br>Manuale utente di base  |
| <b>Potenza</b>                  |   |
| Alimentatore                    | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Consumo (standby)               | 0.5W  |
| Consumo (min)                   | 187W  |
| Consumo (max)                   | 225W  |
| <b>Peso e dimensioni</b>        |   |
| Peso netto                      | 3kg   |
| Dimensioni                      | 316 x 244 x 108   |

