

# ZU606Te

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный WXGA - 6300 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- 4K HDR совместимый вход
- HDBaseT совместимость

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 300лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375~91.146 кГц
Вертикальная развертка	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal(Диагональ)

<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.2:1 ~ 1.92:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 3m
Зум	1.6
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	11.66
Сдвиг объектива	Верт. -100 ~ 120%, Горизонт.: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Композитное видео, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Audio 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x 12B триггер, 1 x S-Video, 1 x RJ45 <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5мм

<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	Sea Level to 10,000 feet @23°C; manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	1.521BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2x AAA батарейки Руководство пользователя
Optional wireless models	HDCast Pro

<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Да
LAN - беспроводная сеть	Да
LAN	Да

<b>Питание</b>	
----------------	--

