

DS348

Luminoso, vibrante e portatile



- **Proiettore SVGA luminoso: 3000 ANSI lumen**
- **Colori accurati - sRGB**
- **Semplice connettività - 2 altoparlanti HDMI, MHL, 2W**
- **Leggero e portatile**

Proietta presentazioni vivaci e luminose senza sforzo in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule scolastiche, DS348 vanta una riproduzione fedele dei colori sRGB, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di proprietà.

Questo proiettore è facile da collegare con due ingressi HDMI, MHL, USB Power e un altoparlante incorporato. Perfetto per collegare dongle HDMI come Google Chromecast e Optoma HDCast Pro (venduti separatamente) o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate chiare con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o trasportato per le riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	SVGA (800x600)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 7000 (Dinamico), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.94:1 - 2.16:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24.01
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portog (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria, Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.17kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

